



Lotus 5110, Stahlseiten
optional: Top-Specksteinplatte drehbar

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-120 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	140 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 3'395.00**



Lotus 5110, Stahlseiten Top-Specksteinplatte Holzfachblende
optional: Edelstahlseiten Holzfachschublade drehbar

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	975 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-120 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	155 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 3'915.00**



Lotus 5160, Stahlseiten WHF-Speckstein geschlossen
optional: Edelstahlseiten Top-Specksteinplatte drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	158 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 3'645.00**



**Lotus 5160L, Stahlseiten WHF-Speckstein geschlossen
optional: Edelstahlseiten Top-Specksteinplatte drehbar**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	140 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 3'645.00**



**Lotus 5160, Stahlseiten WHF-Speckstein geschlossen Top-Speckst
optional: Edelstahlseiten Holzfachschublade Holzfachblende drehb**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	162 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'020.00**



**Lotus 5160,0 Stahlseiten WHF-Speckstein geschlossen Holzfachsc
optional: Edelstahlseiten Holzfachblende Top-Specksteinplatte dre**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	162 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'040.00**

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



Stahl-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Chemineeofen)

5-506

	Lotus 5160, Stahlseiten WHF-Speckstein geschlossen Top-Speckst optional: Edelstahlseiten Holzfachschublade drehbar			
	Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm	
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm	
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	162 kg	
LRV-Grenzwerte ab 1.1.08		Ofen gemessen		
CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	Feinstaub	41 mg/m ³	
Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt		SFr. 4'165.00		

	Lotus 5160, Stahlseiten WHF-Speckstein geschlossen Top-Speckst optional: Edelstahlseiten Holzfachblende drehbar			
	Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm	
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm	
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	158 kg	
LRV-Grenzwerte ab 1.1.08		Ofen gemessen		
CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	Feinstaub	41 mg/m ³	
Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt		SFr. 4'415.00		

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher- oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG